

E-laddningskabel Schuko till Typ 2, 6-16A/3,5 kW, 5,5 m

DELTAACO



- 5,5 m
- 3,5 kW effekt
- Mode 2, Typ 2
- Schuko till Typ 2
- LED-statusindikator
- IP66 vattentät och dammtät
- Justerbar effekt: 6A, 8A, 10A, 13A, 16A
- Inmatningskabel 1.5 m, kabellängd 4 m (totalt 5.5 m)

Denna laddkabel för elfordon ansluter Schuko-uttag till Typ 2-fordon och erbjuder justerbar strömstyrka från 6A, 8A, 10A, 13A till 16A med en maximal effekt på 3,5 kW. Kabeln är utrustad med en LED-statusindikator och stöder Mode 2-laddning. IC-CPD-enheten har en IP66-klassning för hållbarhet och vattenresistens. Denna kabel säkerställer pålitlig och

Denna produkt har 2 överhettningsskydd. En av dem är inbyggd i kontrollboxen, och när den är aktiverad kommer den att visas med en felkod (07). Den andra är inbyggd i vägg-laddningskontakten. Överhettningsskyddet aktiveras när temperaturen når 60°C och sänker laddningen till 6 A. Vid 70°C avbryts laddningen och låter den svalna till 55°C innan laddningen startar om igen automatiskt.

SPECIFIKATIONER

Kabellängd	5.5 m
Kontakt 1:	CEE 7/7
Kontakt 2:	Typ 2
LSZH	Nej
Garanti	3 år

LOGISTIK

Artikel nummer	1902915
Tillverkarens artikelnummer	EV-1233
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048066978
Höjd (inkl. förpackning)	93 mm
Bredd (inkl. förpackning)	355 mm
Djup (inkl. förpackning)	335 mm
Vikt (inkl. förpackning)	2.44 kg
Produkt förpackningens netto vikt	1.94 kg
Ytter kartongens höjd	355 mm
Ytter kartongens bredd	380 mm
Ytter kartongens djup	385 mm
Ytter kartongens vikt	10.68 kg
Antal i ytterkartong	4