

E-nummer: 5102698
EAN-kod: 3606480910364



Produktdata

Område	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Datauttag
Enhet produktbeskrivning	Komplett produkt
Färgnyans	Vit
Kvantitet per set	Sats med 5
Försäljning per odelbar kvantitet	1

Teknisk data

[In] märkström	1,5 A vid 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC topp, mellan kontakter 1500 V AC/DC topp, mellan kontakter och skärm
Maximal resistans	20 Ohm
Isolationsresistans	500 MOhm vid 100 V DC
Antal moduler	2 moduler
Connector orientation	Rak
Supported applications	10GBASE-T
Product name	VoIP (Voice IP) PoE (Power over Ethernet)
Anslutningar - plintar	Verktygslös kontaktering
Dragkraft	50 N under 60 s
Överföringsimpedans	$\leq 0.1 \text{ Ohm}$ vid 1 MHz $\leq 0.2 \text{ Ohm}$ vid 10 MHz $\leq 1.6 \text{ Ohm}$ vid 80 MHz
Tvärgående omvandlingsförlust	$\geq 68 - 20 \times \log(f) \text{ dB}$ vid 1...500000 kHz
AWG area	AWG 23...AWG 24
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta ABS (akrylnitrilbutadienstyren): ram Zamak: modularjack
Minsta antal anslutningar	750 cycles
Enhet montering	Infälld
Monteringsmetod	Skrubar
Bredd	86 mm
Höjd	86 mm
Djup	35 mm
Produktens vikt	67 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.