

Produktdatablad

Specifikationer



Timeruttag, Exxact, 16A, 1-pol,
med integrerat 1-vägsuttag, jordat,
tidsintervall, 15, 30min, 1, 2, 4, 8
tim, Antracit

E-nummer:

1820464

WDE003447

EAN-kod: 3606486875926

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Uttag med timer
Tillgänglig Utrustning	-
Kvantitet Per Set	1

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Teknologityp	Elektronisk
Funktion	Time switch function
Märkström	16 A
Uttagstyp	1P
Lamputtag	Schuko
Rated Current	LED-lampa tidsfördröjning 12 V AC halogenlampa med standard elektronisk transformator 70 µF 0,6 12 V AC halogen lamp with standard transformer 230 V AC glödlampa
Märkström	230 V AC
Effektområde	2000 W glödlampa: 1500 VA lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator: 2000 VA low voltage lamp with electronic transformer: 100 W 230 V AC LED lamp: 1600 VA motor: 3680 W resistiv belastning:
Färg	LED indikatorer: Antracit
Lokal Indikering	1 dual colour LED grön/röd 40 °C
Tidsfördröjningsintervall	15 min...8 h
Anslutningar - Plintar	Skruvfri anslutning
Typ Av Skruvhuvud	-
Anslutningskapacitet	2 x 2.5 mm² för fast eller flexibel kabel (kablar) för solid eller flexibel kabel (kablar)
Material	Termoplast
Skyddstyp	Säkringsskydd Överspänningsskydd Överhettningsskydd
Anslutningskonfiguration	3-tråds (1F+N+J)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Inbyggnadsdjup	31,55 mm
Höjd	72,7 mm
Bredd	72,7 mm
Utskjutande Mått	43,35 mm
Produktkompatibilitet	1-fack Exxact ram

Miljö

Standarder	IEC 60669-2-5 IEC 60884-1
Produktcertifieringar	VDE FIMKO NEMKO SEMKO CE
Ip-Kapslingsklass	IP20 inomhusbruk

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,85 cm
Förpackning 1 Bredd	7,95 cm
Förpackning 1 Djup	7,89 cm
Förpackning 1 Vikt	125,5 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	36
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	4,959 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	288
Förpackning 3 Höjd	45 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	51,672 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut