


Elnr.: 7474452



Teknisk data

Spänning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	60
Ljusstyrka (lm)	550
Färgtemperatur (K)	3000-2000
Färgåtergivning (Ra)	97
SDCM	3
Drivdon storlek (mA)	250

Utförande

Färg	Vit
Material	Aluminium
IP-klass	44
Ljuskälla	LED
Isoleringsklass	II
WarmDim-teknik	Ja
Dimbar	Ja
Livslängd L70B50	120.000
Integrerad/extern drivdon	Extern
Sockel	LED
Hopsättning	Infällnad
Kupa	Strukturerad plast
Dimningstyp	Framkantsdimring/Bakkantsdimring
Optik	Lins
Brandklass D	Nej
DALI	Nej
Snabbplint	Nej
Kan installeras i isolering	Ja
Antal poler	3
Design	Rund
Integrerad sensor	Nej

Elnr.: 7474452

Ljusfördelning	Medium strålande 20-40gr
Spridningsvinkel (°)	40
Lutning (°)	25

Mått

Höjd (mm)	36
Diameter (mm)	95
Håldiameter (mm)	76-84

Tillbehör

Underhåll

Produkten rengörs genom att torka av med en fuktig mikrofiberduk. Ta bort eventuella vatten/tvålrester med en ren mikrofiberduk.

Retur / Deponi

Produkten är att betrakta som specialavfall och ska lämnas till godkänd avfallsanläggning. Leverantören har avtal med retur företaget Renas AS.