volta, infälld kapsling för hålvägg (t.ex. gips), IP30

- För apparater upp till 63A
- För modulkomponenter med maximalt inbyggnadsdjup 70 mm
- Frontstycke med 90°-snabbskruv, plomberbar
- Vridbar ram, som är justerbar upp till 15 mm
- Integrerat vattenpass
- Dörr i plåt med försänkt handtag
- Dörren kan vänster- eller högerhängas utan att vrida ramen
- PE/N utrustning med QuickConnect och skruv
- Kapslingen finns i 1, 2, 3, 4 och 5-radigt utförande
- Ledningsutrymme vid sidorna
- Färg: vit (RAL 9010)
- Norm: DIN VDE 0603 del 1 DIN 43871
- Delinfälld: Standardkapsling med upphöjningsram (tillbehör) infällnadsdjup 72 mm

Se 3D-produktanimation
Se Volta-kapslingen i 360°-vy

VH12NN

Infälld kapsling för hålvägg volta, 1-radig

Egenskaper
- Infällnadsmått:
  Bredd: 314mm (12mod)
  Höjd: 322mm
  Djup: 89mm
- Yttermått:
  Bredd: 348mm (12mod)
  Höjd: 356,5mm
- Snabbanslutning 1,5 - 4 mm²: 13xN + 11xPE
- Skruvanslutning 1,5 - 25 mm²: 3xN + 3xPE

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kapsl inf gips 1R 12M volta	1	**VH12NN**	2281560

VH24NN

Infälld kapsling för hålvägg volta, 2-radig

Egenskaper
- Infällnadsmått:
  Bredd: 314mm (12mod)
  Höjd: 471mm
  Djup: 89mm
- Yttermått:
  Bredd: 348mm (12mod)
  Höjd: 505,5mm
- Snabbanslutning 1,5 - 4 mm²: 20xN + 17xPE
- Skruvanslutning 1,5 - 25 mm²: 5xN + 5xPE

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kapsl inf gips 2R 24M volta	1	**VH24NN**	2281561

VH36NN

Infälld kapsling för hålvägg volta, 3-radig

Egenskaper
- Infällnadsmått:
  Bredd: 314mm (12mod)
  Höjd: 596mm
  Djup: 89mm
- Yttermått:
  Bredd: 348mm (12mod)
  Höjd: 630,5mm
- Snabbanslutning 1,5 - 4 mm²: 25xN + 22xPE
- Skruvanslutning 1,5 - 25 mm²: 7xN + 6xPE

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kapsl inf gips 3R 36M volta	1	**VH36NN**	2281562

VH48NN

Infälld kapsling för hålvägg volta, 4-radig

Egenskaper
- Infällnadsmått:
  Bredd: 314mm (12mod)
  Höjd: 721mm
  Djup: 89mm
- Yttermått:
  Bredd: 348mm (12mod)
  Höjd: 755,5mm
- Snabbanslutning 1,5 - 4 mm²: 28xN + 28xPE
- Skruvanslutning 1,5 - 25 mm²: 8xN + 8xPE

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kapsl inf gips 4R 48M volta	1	**VH48NN**	2281563

Med reservation för fel och tekniska ändringar

Infälld kapsling för hålvägg volta, 5-radig

VH60NN

Egenskaper

- Infällnadsmått:
  Bredd: 314mm (12mod)
  Höjd: 846mm
  Djup: 89mm
- Yttermått:
  Bredd: 348mm (12mod)
  Höjd: 880mm

- Snabbanslutning 1,5 - 4 mm²: 28xN + 28xPE
- Skruvanslutning 1,5 - 25 mm²: 8xN + 8xPE

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kapsl inf gips 5R 60M volta	1	**VH60NN**	2200371