



KITCHEN LINE VIT 2700K/3000K 1180

Dimbar underskåpsarmatur med linjärt ljus i tre längder och uttag i varje sida. Perfekt ersättare för lysrörsarmaturer eller vid nyinstallation. Opalt ljusutsläpp åt två håll, ger ljus på både arbetsyta och vägg. Valbar färgtemperatur via DIP-switch ColourTemp. On/Off-brytare på armatur, kan dimras med extern dimmer. Enkel installation med skruv, gott om utrymme, nyckelhålsmontage samt kabelgenomföring på både kort- och långsida. Belysning och uttag kan styras separat.

BESKRIVNING

E-nummer:	7019618
Ersätter:	7505723
Variantnamn:	Kitchen Line Vit 2700K/3000K 1180
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Utbytbart LED och drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700, 3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	460
Armaturlumen (lm):	1420
Spridningsvinkel (°):	110
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	128
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h :	L90
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L80
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0,9
LLMF @ 100 000h:	0,7
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	11,2
Effekt Armatur (W):	14
Systemeffekt (W):	14
Effektivitet armatur (lm/W):	101
Effektivitet system lm/W:	101

DRIFT OCH ANSLUTNING

Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	4x0,5-1,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	80
Effektförlust (W):	2,4
Läckström (mA):	0,1
THD (%):	30
Drifttemperaturområde:	-20...+40
Max. Tc (°C):	85
Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 100°C, Överbelastning
Startström (max/tid):	2,7A 72 μ s
Överspänningsskydd DM (kV):	0,5
Överspänningsskydd CM (kV):	1
Avsäkring B10 (st):	60
Avsäkring B16 (st):	40
Avsäkring C10 (st):	60
Avsäkring C16 (st):	40

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Stål
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	SundaHus, Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage, Självhäftande tejp
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	1180
Bredd (mm):	75
Höjd (mm):	46
Vikt (kg):	1,78

