

## 20 MM XSPEED RE R50



**Ett lättarbetat installationsrör som är tillverkat av  $\geq 70\%$  återvunnen polypropylén!**

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom  $-25^{\circ}\text{C}$  till  $+90^{\circ}\text{C}$ . Röret skall skyddas mot direkt UV-ljus. Röret har en behandlad och utjämnad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar och undviker slitage.

---

<b>E-nr:</b>	1413772
<b>Färg</b>	Grön
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Längd</b>	50
<b>Antal meter i förpackning</b>	50
<b>Vikt</b>	3 kg
<b>xSpeed RE</b>	20 mm

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg	Grön
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	50 m
m/pall	1800 m

---

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Självlocknande	Ja

