

# Produktdatablad

Specifikationer



## Dvärgbrytare, Acti9 iC60H, 1 P, 10 A, C-kurva, brytförmåga 10 kA vid 240 V AC enligt EN60898, 15 kA enligt EN60947-2

E-nummer: 2112128 A9F07110

EAN-kod : 3606480438332

### Produktdata

Enhetsapplikation	Distribution
Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iC60
Typ av produkt eller komponent	Dvärgbrytare
Enhetens korta namn	iC60H
Antal poler	1P
Antal skyddade poler	1
[In] märkström	10 A
Typ av nät	AC DC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	C
Brytförmåga	10000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz 42 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V AC 50/60 Hz 30 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 60...72 V DC 20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V DC
Användnings kategori	Kategori A överensstämmer med EN 60898-1 Kategori A överensstämmer med IEC 60898-1
Lämplighet för isolation	Ja överensstämmer med EN 60898-1 Ja överensstämmer med EN 60947-2 Ja överensstämmer med IEC 60898-1 Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Standarder	EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2

### Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå	8 x In +/- 20 %
[ICS] servicebrytförmåga	21 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % överensstämmer med EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % överensstämmer med IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz

15 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 72 V DC  
15 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 72 V DC  
20 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V DC  
20 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V DC

<b>Begränsningsklass</b>	3 överensstämmer med EN 60898-1 3 överensstämmer med IEC 60898-1
<b>[Ui] isolationsspänning</b>	500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
<b>[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning</b>	6 kV överensstämmer med EN 60947-2 6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
<b>Positionsindikering</b>	Ja
<b>Manövertyp</b>	Vippa
<b>Lokal indikering</b>	Trip indikering
<b>Montagefästen</b>	DIN-skena
<b>9mm modul</b>	2
<b>Höjd</b>	91 mm
<b>Bredd</b>	18 mm
<b>Djup</b>	78,5 mm
<b>Produktens vikt</b>	0,125 kg
<b>Färg</b>	Vit
<b>Mekanisk livslängd</b>	20000 cycles
<b>Elektrisk livslängd</b>	10000 cycles
<b>Anslutningar - plintar</b>	Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1...25 mm <sup>2</sup> solid Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibel
<b>Kabelns skallängd</b>	14 mm för topp eller botten anslutning
<b>Åtdragningsmoment</b>	2 N.m topp eller botten
<b>Jordfelskydd</b>	Utan

## Miljö

<b>IP-kapslingsklass</b>	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP20 överensstämmer med EN 60529
<b>Föroreningsgrad</b>	3
<b>Överspänningskategori</b>	IV
<b>Tropicalisation</b>	2
<b>Relativ fuktighet</b>	95 % vid 55 °C
<b>Omgivningstemperatur vid drift</b>	-35...70 °C
<b>Omgivande lufttemperatur för lagring</b>	-40...85 °C

## Förpackningsinformation

<b>Förpackningstyp 1</b>	PCE
<b>Antal i Förpackning 1</b>	1
<b>Förpackning 1 höjd</b>	7 cm
<b>Förpackning 1 bredd</b>	1,8 cm
<b>Förpackning 1 djup</b>	8,5 cm
<b>Förpackning 1 vikt</b>	116 g
<b>Förpackningstyp 2</b>	BB1
<b>Antal i Förpackning 2</b>	12

Förpackning 2 höjd	8 cm
Förpackning 2 bredd	9,5 cm
Förpackning 2 djup	22 cm
Förpackning 2 vikt	1,477 kg
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	16,95 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

## Rekommenderade ersättningsprodukter