

Produktdatablad

Specifikationer



Minibrytare (MCB), Easy9 Pro, 1 P, 25 A, C-kurva, brytförmåga 10000 A enligt EN60898-1

E-nummer:
2113893EZ9F39125

EAN-kod: 3606487819813
Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

Produktfamilj	Easy9 Pro
Enhetsapplikation	Distribution
Typ av produkt eller komponent	Minibrytare
Enhetens korta namn	Easy9 Pro MCB
Antal poler	Driftläge
antal skyddade poler	1
[In] märkström	25 A
Typ av nät	AC
utlösarteknik	Termisk-magnetisk
kurvkod	C
lämplighet för isolation	Ja överensstämmer med IEC/EN 60898-1

Teknisk data

Nätfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	240 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå	Panel överensstämmer med IEC/EN 60898-1
brytförmåga	10000 A Icu överensstämmer med IEC/EN 60898-1 vid 240 V AC 50/60 Hz
[ICS] brytförmåga	6000 A 100 % överensstämmer med IEC/EN 60898-1 - 240 V AC 50/60 Hz
Begränsningsklass	Driftläge
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC/EN 60898-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC/EN 60898-1
Kontaktindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Fasskenor och fördelningsblock kompatibilitet	Topp: pin type
Höjd	85 mm
Bredd	18 mm
djup	77 mm
produkts vikt	108 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Färg	Grå (RAL 7035)
mekanisk livslängd	20000 cycles
elektrisk livslängd	10000 cycles
Förberedd för hänglås	Ja
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar (botten) 1...25 mm² flexibel Tunnelplintar (botten) 1...35 mm² solid
Åtdragningsmoment	2 N.m

Miljö

Standarder	IEC/EN 60898-1
Produktcertifieringar	TSE CE
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
föroreningsgrad	3 överensstämmer med IEC/EN 60947-2
Omgivningsmiljö	2 överensstämmer med IEC 60068-1
relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
omgivningstemperatur vid drift	−30...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	−40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,5 cm
Förpackning 1 bredd	1,8 cm
Förpackning 1 djup	7,5 cm
Förpackning 1 vikt	108 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	22,5 cm
Förpackning 2 bredd	8,5 cm
Förpackning 2 djup	8 cm
Förpackning 2 vikt	1,367 kg
Förpackningstyp 3	S03
Antal i Förpackning 3	144
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	17,092 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	IN
---------------	----

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	21 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	20 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better

Material och förpackning	
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet
Halogenfri status	Produkten innehåller halogener över gränsvärdena
PVC-fri	Nej
Silikonfritt	Nej

Use Longer

Förlängning av livslängd	
Reparation	Nej

Use Again

Packa om och återskapa	
Återvinningspotential, i %	57
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

