STICKPROPP 5P 63A 6h



Stickpropp Basic vårt standardsortiment som skruvas ihop för att bättre kunna stå emot grus och smuts.Donen tål även extrem kyla och kombinationen gör att donen står sig bra i de flesta tuffa utemiljöer, såsom t ex bygg- och industrianläggningar,gruvor,oljefält,kärnkraftsindustrin,militära anläggningar etc.Stickpropp basic 5-polig 63A 6h

E-nummer	**Artikelnummer**
E2424564	2424564

Allmänna egenskaper

Typnamn	P 463-6 S
Material	Plast
Standard	EN60309-2
Märkström [A]	63A
Kontakttyp	Skruvplint
Ledningsarea mjukledare [mm²]	6-16mm²
Spänning (EN 60309-2)	400 V (50+60 Hz) red
Kabelingång	Övrigt
Kontaktmaterial	CuZn
Fasväxlare	Nej
Ytbehandling av kontakter	Obehandlad
Anslutningsriktning	Rak
Stift/Hylsa	Stift
Skyddsklass [IP]	IP44

Specifika egenskaper

Namn	STICKPROPP 5P 63A 6h
E-nummer	E2424564
Artikelnummer	2424564
Frekvens [Hz]	50/60Hz
Färg	Röd
Märkspänning [V AC]	230/400V AC
Antal poler	5/3P+N+E
RAL-nummer	RAL3000
Klockslag [h]	6h
Nettovikt [kg]	0.62
Bredd [mm]	102
Höjd [mm]	257
Djup [mm]	102