

Rörelsevakt IS 2140 ECO



Rörelsevakt IS 2140 ECO är en sensor från Steinel för detektering av mindre ytor inom- och utomhus, t.ex. större toalett, hall, entré, vid garage, uppfarter, fasader. Räckvidd på upp till 14 meter för gående personer som rör sig längs med sensorn (ej rakt emot). Sensorhuvudet kan vridas i höjd- och sidled. IS 2140 har helautomatisk funktion och är främst avsedd för tänd/släck av belysningsarmaturer. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Enkel installation med stort kopplingsutrymme.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som förråd, kapprum, toalett, hall, vid garage, uppfarter, fasader.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner med vred i underkant av sensorn.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-3,5 meter. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman via parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: I underkant, även anslutning direkt från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål Ø 15 mm. Plint 3x1,5 mm² + jordskruv.

Maximal belastning: Max belastning 4 st LED-drivdon. 1000W resistiv last.

Sensor: IR-sensor. Max 14 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 140 °. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorn kan vridas 180° i sidled och 90° i höjdlid. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid: 10 sek-35 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (h x b x d): 95 x 70 x 86 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301474 - IS 2140 ECO, vit

E1301475 - IS 2140 ECO, svart

Tillbehör

E1312121 - Skyddsgaller Tak - vägg (djup)

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se