



Mkomfy 1.8 - 3-fas 400V 16A BLE

Spisvakt med Perilexuttag (Bluetooth kommunikation)

- Godkänd enligt SS-EN50615 Klass B
- Inbyggt spisuttag (Perilex) i reläboxen.
- Plug & Play med förmonterad kablage och stickpropp eller en version för fast installation.
- Trådlös kommunikation mellan Värmevakt/Sensor och reläbox.
- Kommunikation: Trådlös, Bluetooth (BLE) 2.4 GHz + 6dBm.
- ca +5 års batterilivslängd för Värmevakt/Sensor.
- Utbytbara batteri i Värmevakt/sensor.
- Dubbel säkerhet: Timer & Temperatur
- Timerfunktionen kan stängas av
- Stänger automatisk av spisen efter inställd tid om knappen för fördröjd avstängning inte trycks in (kan tillfälligt förlängas)
- Slår automatisk av strömmen till spisen vid detektering av för hög temperatur på spishällen.
- Reläbox och värmevakt/sensor sammanparade från fabrik.
- Snabb och enkel montering, användarvänlig
- Gnistfria relä 3x16A i reläboxen
- Sabotagelarm i värmevakten
- **Reläboxens manöverspänning 400V, kräver endast anslutning till L1 & L2 (2-faser)**

Denna spisvakt är endast kompatibel med tillbehör som använder Bluetooth kommunikation.

Spisvakten är en säkerhetsprodukt som övervakar spishällen och har en tvådelad säkerhetsfunktion: Timer och en värmevakt/sensor. Spisvakten är utvecklad som en extra säkerhet för att reducera eventuella brandtillbud i samband med matlagning. Använd kastruller/grytor och stekpannor som täcker hela spisplattans yta för att minimera risken för temperaturlarm och att reläboxen stänger av strömmen.

Värmevakten/Sensorn är batteridrivna (3xAAA batterier) och har inbyggt sabotagelarm som kommunicerar trådlöst med bluetooth 2,4 GHz (BLE) +6 dBm till reläboxen. Om inte värmevakten/sensorn är korrekt monterad på det medföljande väggfästet kommer inte värmevakten/sensorn kunna kommunicera med reläboxen (sabotagelarm aktiverat) oavsett om värmevakten/sensorn är monterad på väggen eller ej. Säkerställ alltid att sensorn är rätt monterad på sitt väggfäste innan funktionstestning av spisvakten sker.

Värmevakten/Sensorn och reläboxen är sammanparade ifrån fabrik och klara för montering. Spisvakten har en inbyggd Timerfunktion med möjlighet till ställbar inställning på 15-360 minuter, funktionen kan även kopplas bort. Tillfällig förlängning av inställd tid kan enkelt aktiveras med funktionsknappen på värmevakten/sensors funktionsknapp.

Spisvakten består av två moduler: en värmevakt/sensor (som monteras på väggen över spisen) och ett reläboxuttag med Perilexuttag som spisen/hällen ansluts till.

Reläboxens manöverspänning 400V, kräver endast anslutning till L1 & L2 (2-faser).

Räckvidd mellan värmevakt/sensor och reläboxen är upp till 10 meter, räckvidden på signalen kan dock begränsas och minska beroende på omgivande material och antal skikt som signalen mellan värmevakt/sensor och reläbox skall ta sig igenom.

Monteringshöjd av värmevakt/sensor är 45-70 cm för spisar/hällar med 60 cm bredd och 65 - 70 cm monteringshöjd för spisar/hällar med 90 cm bredd för att värmevakten/sensor skall täcka hela spisens bredd.

Lägre monteringshöjd kan innebära att Spisvakten inte uppfyller kraven i standarden SS-EN50615.

Se bruksanvisningen för mer information och tekniska detaljer.

Specifikation

SPÄNNING	400 VAC +10/-20%
MÄRKSTRÖM	16A
TIDSINSTÄLLNING	15-360min (eller OFF)
DIMENSIONER	Reläbox: 193x90x50mm Värmevakt: 165x41x25mm
BATTERI	3xAA/LR06 (beräknad livslängd +5år)

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1340236	Spisvakt Bluetooth 400 V 16 A Plug & play	Trådlös väggmonterad värmevakt med reläbox 3-fas 16A. Bluetooth anslutning. Perilexuttag samt intag med 60cm H05VV-F kablage.	1
1340237	Spisvakt Bluetooth 400 V 3x16 A Fast montage.	Trådlös väggmonterad värmevakt med reläbox 3-fas 16A. Bluetooth anslutning. För fast montage med Perilexuttag	1