

Produktdatablad

Specifikationer



Normcentral, förmonterad Resi9 CX 4 x 13 moduler, med Easy9 apparater, 1xhuvudbrytare, 2xjordfelsbrytare, 12xminibrytare

E-nummer:
2203070

E9HPSECX413212

EAN-kod: 3606487925132

Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 CX
Typ av produkt eller komponent	Förmonterad kapsling
Kapslingstyp	Fördelningskapsling
Antalet moduler (18 mm) per rad	13
antal horisontella rader	4
Totalt antal 18 mm moduler tillgängliga	52
Typ av skyddapparat	1 x fränskiljare - 3P - 40 A vid 415 v 2 x jordfelsbrytare (RCCB) - 4P - 25 A vid 415 v - 30 mA typ A 12 x minibrytare (MCB) - driftläge - 10 A vid 240 V - C kurva
ingång skyddstyp	Short circuit protection device (SCPD) 40 A
Ingående utrustning	4 x fasskena - 3P - 63 A Beröringsskydd Täckbricka Kablar
Serie Kompatibilitet	Easy9 minibrytare Easy9 jordfelsbrytare (RCCB) Easy9 vridströmställare
Typ av dörr	Utan

Teknisk data

montage kapsling	Utvändig
Fasskenans och fördelningsplintens kompatibilitet	JA
[In] märkström	40 A
typ av spår	DIN
Antal utgående grupper	12 stycken (driftläge)
Antal faser	Trefas
Antal terminalblock	1 jord (skruvanslutning) med 24 anslutningar 2 neutral (skruvanslutning) med 14 anslutningar 1 neutral (skruvanslutning) med 4 anslutningar
Kapslingsmaterial	Självslöcknande material
Bredd	252 mm
Höjd	625 mm
Djup	108 mm
Färg	Vit (RAL 9003)Kapsling:

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Miljö

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3
Brandtålighet	650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP30 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 60529 IP40 med dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	66 cm
Förpackning 1 bredd	27 cm
Förpackning 1 djup	15 cm
Förpackning 1 vikt	5,19 kg
Förpackningstyp 2	X12
Antal i Förpackning 2	21
Förpackning 2 höjd	105 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 djup	120 cm
Förpackning 2 vikt	128,49 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	FR
---------------	----

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data >](#)

[Hur vi bedömer produkthållbarhet >](#)

Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	44 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	24 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	1 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	3 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	11 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better

Material och förpackning

Genomsnittlig procentandel återvunnen plast	17 %
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
SCIP-nummer	47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
EU:s RoHS-direktiv	Uppfyller kraven genom undantag
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet
PVC-fri	Nej

Use Longer

Förlängning av livslängd

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again

Packa om och återskapa

Återvinningspotential, i %	48
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Nej
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.