

Produktdatablad

EKO50074

Specifikationer

Vägguttag, ELKO, One, infälld, 2-vägs, jordat, 16A, 250V, IP21, snabbanslutning, Svart

E-nr: 1840090



Produktdata

Produktområde	ELKO One
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömförsörjning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Uttagsstandard	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Nyans	Svart (RAL 9005)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Halv infälld
Montering	Med skruvar Med klokit
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	PC (polykarbonat)
Primär färg	Svart
Ytbehandling	Lackerad
Ytfinish	Matt
IK-skyddsgrad	IK08
Bredd	87 mm
Höjd	109 mm
Inbyggnadsdjup	20 mm
Djup	42 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,200 cm
Förpackning 1 bredd	10,900 cm
Förpackning 1 djup	8,600 cm
Förpackning 1 vikt	102,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	11,700 cm
Förpackning 2 bredd	23,300 cm
Förpackning 2 djup	10,100 cm
Förpackning 2 vikt	552,000 g
Förpackningstyp 3	CAR
Antal i Förpackning 3	50
Förpackning 3 höjd	23,800 cm
Förpackning 3 bredd	25,000 cm
Förpackning 3 djup	44,800 cm
Förpackning 3 vikt	5,788 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.