

# Produktdatablad

## EKO50087

### Specifikationer

Lampputtag, DCL, One, infälld, för vägg,  
tak, montage, 250V, IP21,  
skruvanslutning, Renvit

E-nr: 1840102



### Produktdata

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Produktområde                  | ELKO One           |
| Produktfamilj                  | Elko               |
| Typ av produkt eller komponent | Uttag              |
| Enhetsapplikation              | Strömmatning       |
| Produktbeskrivning             | Med fästram        |
| Antal uttagsbrunnar            | 1                  |
| Uttagstyp                      | Jordat             |
| Outlet standard deviation      | DCL                |
| Färg                           | Ren vit (RAL 9003) |
| Kvantitet per set              | Sats med 5         |

### Teknisk data

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Apparatmontering       | Infälld                           |
| Montering              | Med skruvar                       |
| Märkström              | 6 A                               |
| Ue märkspänning        | 230 V                             |
| Typ av nät             | AC                                |
| Nätverksfrekvens       | 50/60 Hz                          |
| Anslutningar - plintar | Snabbanslutning                   |
| Anslutningskapacitet   | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Material               | PC (polykarbonat)                 |
| Färg                   | Ren vit                           |
| Ytbehandling           | Obehandlad                        |
| Yta                    | Matt                              |
| Bredd                  | 71 mm                             |
| Höjd                   | 71 mm                             |
| Inbyggnadsdjup         | 28 mm                             |
| Djup                   | 39 mm                             |

### Miljö

|                   |      |
|-------------------|------|
| IP-kapslingsklass | IP20 |
|-------------------|------|

## Förpackningsinformation

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1            | PCE       |
| Antal i Förpackning 1        | 1         |
| Förpackning 1 höjd           | 3,800 cm  |
| Förpackning 1 bredd          | 7,300 cm  |
| Förpackning 1 djup           | 7,100 cm  |
| Förpackning 1 vikt           | 54,000 g  |
| Förpackningstyp 2            | BB1       |
| Antal i Förpackning 2        | 5         |
| Förpackning 2 höjd           | 9,700 cm  |
| Förpackning 2 bredd          | 22,200 cm |
| Förpackning 2 djup           | 9,700 cm  |
| Förpackning 2 vikt           | 340,000 g |
| Förpackningstyp 3            | CAR       |
| Number of Units in Package 3 | 50        |
| Förpackning 3 höjd           | 23,000 cm |
| Förpackning 3 bredd          | 27,600 cm |
| Förpackning 3 djup           | 41,000 cm |
| Förpackning 3 vikt           | 3,726 kg  |

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.