




Sandy L 2700/3000K Dim Svart/guld

Elnr.: 7026683



Upplev en elegant och dekorativ belysning med Sandy L 2700/3000K Dim Svart/guld tak- och väggarmatur. Integrerad med avancerad LED-teknologi, ger denna armatur en härlig atmosfär samtidigt som den lyser upp varje hörn på ett unikt sätt. Med dess dimningsfunktion kan du justera ljusstyrkan enligt dina egna preferenser och stämning, vilket skapar en bekväm och avslappnande atmosfär. Armaturen är också klassificerad som IP54, vilket innebär att den är både dammskyddad och vattentät och passar för både inomhus och utomhus användning. Sandy L 2700/3000K Dim Svart/guld är den perfekta armaturen för att skapa en unik och personlig atmosfär i varje rum i ditt hem eller kontorsområde.



Teknisk data

Spänning (V)	230
Effekt (W)	25
Lumen/Watt (lm)	50
Ljusstyrka (lm)	1230
Färgtemperatur (K)	2700-3000
Färgåtergivning (Ra)	80
SDCM	3
Drivdon storlek (mA)	320
Antal armaturer B 10A	10
Antal armaturer C 10A	28
Antal armaturer B 16A	28
Antal armaturer C 16A	48
Min. omgivningstemperatur (°C)	-20
Max. omgivningstemperatur (°C)	+45

Utförande

Färg	Svart/guld
Material	Polykarbonat
IP-klass	54
Bländningsfaktor UGR	UGR = 22
Ljuskälla	LED
Isoleringsklass	II
Dimbar	Ja
Livslängd L70B50	100.000
IK-klass	06

Sandy L 2700/3000K Dim Svart/guld

Elnr.: 7026683

Integrerad/extern drivdon	Integrerad
Sockel	LED
Hopsättning	Utanpåliggande
Kupa	Polykarbonat
Dimningstyp	Framkantsdimring/Bakkantsdimring
Snabbplint	Ja
Antal poler	2
Design	Rund
Integrerad sensor	Nej
Ljusfördelning	Extremt bred stråle >80gr
Spridningsvinkel (°)	120
Integrerat batteripaket	Nej
Produktfamilj	Sandy
Användningsområde	Trappor och korridor, Badrum och våtrum, Hotell

Mått

Höjd (mm)	64
Diameter (mm)	400
nettovikt (g)	1600

Tillbehör

7026690	Sandy/Decodisc Wireupph. 1500 Vit	
7026691	Sandy/Decodisc Wireopph. 1500 Svart	

Underhåll

Produkten rengörs genom att torka av med en fuktig mikrofiberduk. Ta bort eventuella vatten/tvålrester med en ren mikrofiberduk.

Retur / Deponi

Produkten är att betrakta som specialavfall och ska lämnas till godkänd avfallsanläggning. Leverantören har avtal med returföretaget Renas AS.