

Sandy M 2700/3000K Dim Vit/Vit

Elnr.: 7026680





Sandy är en armatur för tak- eller väggmontage. En hybrid i gränslandet mellan det tekniska och det visuellt dekorativa.

Den har två ljuskällor, huvudljuskällan ger en lysande cirkel i kanten av armaturen och den andra ljuskällan lyser upp de vågiga linjerna. Den diffusa reflektionen i ringmönstret skapar en mjuk och varm atmosfär inspirerad av vågmönster på en sandstrand.

I Sandy-armaturens designarbete har mycket arbete lagts på ytorna med CD-mönsterbearbetningsteknik, vilket gör hela armaturen mycket igenkännlig med sin estetiska och visuella särart. Sandiga tak- och väggbeslag kan monteras både på ytan och hängas upp i en pendel (tillval).

Användningsområden: Sandy är avsedd för allmänbelysningstillämpningar i bostäder och fritidshus. Den kan även med fördel användas i allmänna utrymmen såsom trappor, lobby, reception och korridorer mm.



Teknisk data

Spänning (V)	230
Effekt (W)	18
Lumen/Watt (lm)	65
Ljusstyrka (lm)	1180
Färgtemperatur (K)	2700-3000
Färgåtergivning (Ra)	80
SDCM	3
Drivdon storlek (mA)	220
Antal armaturer B 10A	25
Antal armaturer C 10A	36
Antal armaturer B 16A	39
Antal armaturer C 16A	66
Min. omgivningstemperatur (°C)	-20
Max. omgivningstemperatur (°C)	+45

Utförande

Färg	Vit
Material	Polykarbonat
IP-klass	54

Sandy M 2700/3000K Dim Vit/Vit

Elnr.: 7026680

Bländningsfaktor UGR	UGR = 22
Ljuskälla	LED
Isoleringsklass	II
Dimbar	Ja
Livslängd L70B50	100.000
IK-klass	06
Integrerad/extern drivdon	Integrerad
Sockel	LED
Hopsättning	Utanpåliggande
Kupa	Polykarbonat
Dimningstyp	Framkantsdimring/Bakkantsdimring
Snabbplint	Ja
Antal poler	2
Design	Rund
Integrerad sensor	Nej
Ljusfördelning	Extremt bred stråle >80gr
Spridningsvinkel (°)	120
Produktfamilj	Sandy
Användningsområde	Trappor och korridor, Badrum och våtrum, Skola/

Mått

Höjd (mm)	64
Diameter (mm)	320
nettovikt (g)	1100

Tillbehör

7026690	Sandy/Decodisc Wireupph. 1500 Vit	
7026691	Sandy/Decodisc Wireopph. 1500 Svart	

Underhåll

Produkten rengörs genom att torka av med en fuktig mikrofiberduk. Ta bort eventuella vatten/tvålrester med en ren mikrofiberduk.

Retur / Deponi

Produkten är att betrakta som specialavfall och ska lämnas till godkänd avfallsanläggning. Leverantören har avtal med returföretaget Renas AS.