

Produktdatablad

Specifikationer



Switch, 8-portars PoE+, Resi9,
1Gb/s per port, 92W totalbudget,
max 30W/port

E-nummer:
5172663 R9H9SWP92

EAN-kod: 3606482140561

Produktdata

Produktområde	Resi9
Typ Av Produkt Eller Komponent	Ethernet switch
Matning	AC/DC adapter
[Us] Driftspänning	100...240 V AC 50...60 Hz (strömförsörjning)
Utgångsspänning	51 V DC, 2 A
Maximal Effektförbrukning I W	102 W
Färg	Vit

Teknisk data

Anslutningstyp	1 port(ar) RJ45 för data 8 port(ar) RJ45 för PoE
Angiven Effekt I W	92 W via PoE 30 W each port
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Ethernetservice	Auto MDI/MDX Auto negotiation
Bakplansbandbredd	18 Gbps
Forwarding Rate	13.4 Mpps
Frame Switching Mode	Store-forward
Bufferstorlek	2 MB
Tillgänglig Funktion	Support wire speed forwarding
Antal Adresser	16000
Lokal Indikering	LED för Ethernet länk aktiv LED för Effekt
[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	6 kV
Driftläge	VLAN isolation
Längd	178 mm
Bredd	105 mm
Höjd	26 mm
Vikt	430 g 670 g with power adaptor

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Standarder	IEEE 802.3 IEEE_802.3U IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Produktcertifieringar	CE
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...70 °C
Relativ Fuktighet	10...90 %, ingen kondens (drift) 5...90 %, ingen kondens (lagring)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,200 cm
Förpackning 1 Bredd	24,800 cm
Förpackning 1 Djup	33,200 cm
Förpackning 1 Vikt	1,558 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	9
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	40,000 cm
Förpackning 2 Djup	60,000 cm
Förpackning 2 Vikt	15,510 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	108
Förpackning 3 Höjd	104,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	197,120 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda



Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen



Kvicksilverfri



Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut