

Produktdatablad

Specifikationer



Hjälpkontakt, Easy9 Pro, OF, för minibrytare och personskyddsbrytare , 1 växlande kontakt, kablar underifrån, 0,5 modul

E-nummer:
2113904

EZ9A29924

EAN-kod: 3606486837023
Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

produktfamilj	Easy9 Pro
Typ av produkt eller komponent	OC-kontakt
Enhetens korta namn	OF
Typ av kontakt	1 C/O
[In] märkström	0,1...6 A vid 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A vid 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A vid 24 V, DC 0,1...2 A vid 48 V, DC 0,1...1,5 A vid 60 V, DC 0,1...1 A vid 110 V, DC 0,1...1 A vid 130 V, DC 0,1...3 A vid 277 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A vid 415 v, AC 50/60 Hz
9mm modul	1
Standarder	IEC/EN 60947-5-1
Produktcertifieringar	CE

Teknisk data

Serie Kompatibilitet	Easy9 Pro minibrytare
[Ui] isolationsspänning	500 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
montagesätt	Clip-on
Installationsplats	Vänster sida på brytaren
Montagefästen	DIN-skena
Fasskenor och fördelningsblock kompatibilitet	Topp: JA
Höjd	85 mm
Bredd	9 mm
djup	74 mm
produktens vikt	36,9 g
Färg	Grå
anslutningar - plintar	Skruvanslutning (botten): 1 cable(s) 2,5 mm ² - solid Skruvanslutning (botten): 2 cable(s) 1,5 mm ² - solid
kabelns skallängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m botten

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
föroreningsgrad	3
Omgivningsmiljö	2
omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,600 cm
Förpackning 1 bredd	1,800 cm
Förpackning 1 djup	9,300 cm
Förpackning 1 vikt	46,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	120
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	5,520 kg
Förpackningstyp 3	P06
Antal i Förpackning 3	960
Förpackning 3 höjd	75,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	60,000 cm
Förpackning 3 vikt	44,120 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18
---------------------	----

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data >](#)

[Hur vi bedömer produkthållbarhet >](#)

Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	0.8 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Longer

Förlängning av livslängd

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again

Packa om och återskapa

Återvinningspotential, i %	40
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Easy9 Pro



- 

Provides remote ON/OFF status of associated product
- 

Suitable for both AC and DC
- 

Easy-to-connect field installable device with no tools required